



# CUBO 10



## Optimal360°

*Sistemas Integrales  
de Higienización de Ozono*

BY

**hidrosalud**

# CUBO 10

## DATOS TÉCNICOS

ESTRUCTURA

Estructura hierro barnizado al polvo / Plexiglass negro 3 mm

TECNOLOGÍA APLICADA

Tecnología Sistema de activación de ozono. Tecnología de generación de Ozono con corona cerámica.

FUNCIÓN

Generación de aire sanificado con alto poder desinfectante.  
Elevada capacidad de degradación de compuestos orgánicos complejos no degradables.  
Sanificación y desinfección ambiental.  
Eliminación de olores.  
Inactivación de virus.  
Abatimiento de carga bacteriológica.

APLICACIÓN

Idóneo para la sanificación e higienización de ambientes y locales. Idóneo para la sanificación de espacios articulares. Desinfección ambiental de laboratorios

Volumen de tratamiento purificador: M<sup>3</sup> 100

Volumen de tratamiento esterilizador: M<sup>3</sup> 230

Volumen de tratamiento fongicida: M<sup>3</sup> 115

PRODUCCIÓN DE OZONO

10 gr/h

NIVEL ACÚSTICO

dB 65.0

TENSIÓN ALIMENTACIÓN

CA 220 ~ 240 V

POTENCIA MÁXIMA APLICADA

110 W

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

°C + 5 + 35

GRADO DE PROTECCIÓN DE LAS PARTES ELÉCTRICAS

IP 44

