

Fuentes de empresa / Water dispenser

HS W

Ref.	Descripción / Description
FRO1024	Fuente de empresa modelo HS W

Datos técnicos:

- Dispensador de agua osmotizada.
- Membrana de 50 GPD.
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Prefiltro de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo CTO + CTO.
- Posfiltro de carbón GAC.
- Capacidades del equipo:
 - 2 L de agua fría, entre 3°C y 8°C
 - 1 L de agua caliente
- Dimensiones:
 - Equipo: 1.130 x 300 x 360 mm

Features:

- R.O. water dispenser.
- 50 GPD membrane
- Working pressure: 3 kg/cm²
- 5µ sediment prefilter.
- Activated carbon prefilter: CTO + CTO.
- GAC carbon postfilter.
- Capacity system:
 - 2 L cold water (3 °C - 8 °C)
 - 1 L hot water
- Dimensions:
 - Equipment: 1.130 x 300 x 360 mm



Accesorios / Accessories

Ref.	Descripción / Description	
FCS-20	Cartucho doble espiga de sedimentos 11" - 1/4" 1/4" - 11" double stem sediment cartridge	1 unidad 1 unit
FCC-20	Cartucho doble espiga de carbón activo 11" - 1/4" 1/4" - 11" double stem activated carbon cartridge	2 unidades 2 units
FP1020	Cartucho posfiltro doble espiga de carbón 11" - 1/4" 1/4" - 11" double stem post carbon cartridge	1 unidad 1 unit
RO4019	Membrana encapsulada de 50 GPD 50 GPD encapsulated membrane	1 unidad 1 unit
PV0001	Porta-vasos de plástico Plastic-cup dispenser	
FRO2057	Pulsador agua fría	
FRO2056	Pulsador agua caliente	

